

**G33CM/R**  
**Especificação - Relações de transmissão**





<b>Engrenagem</b>	<b>Relação de transmissão</b>	<b>Alcance</b>
C	20,81	Baixo
1	16,16	Baixo
2	12,57	Baixo
3	9,71	Baixo
4	7,56	Baixo
5	5,87	Baixo
6	4,54	Baixo
7	3,53	Baixo
8	2,76	Alto
9	2,15	Alto
10	1,66	Alto
11	1,29	Alto
12	1	Alto
OD	0,78	Alto
<b>Ré</b>		
R1	16,23	
R2	12,6	
R3	9,8	

<b>Engrenagem</b>	<b>Relação de transmissão</b>	<b>Alcance</b>
R4	7,61	
R5	5,9	
R6	4,58	
R7	3,54	
R8	2,75	

Volume de óleo	10,6 litros
----------------	-------------

<b>Inclusão</b>	
Retarder	2 litros
Tomada de força EG25R	0,87 litro
Tomada de força EG6R, EG8-12R, EG13R, EG16R	1,38 litro
Radiador de óleo resfriado a líquido*	0,7 litro
Radiador de óleo resfriado por ar*	1,5 litros

\*Deve ser enchido com um bujão do cárter de óleo seco para evitar derramamento de óleo pelo bujão de nível de óleo.

Para obter informações sobre volumes e classificações do óleo,