

TGX**0****Folha de recepção e troca de óleo**

Número da OS	
--------------	--

Data							
------	--	--	--	--	--	--	--

Cliente			DN
Placas	Modelo	N.º de identificação do veículo	Quilometragem

Assinalar revisão necessária	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisão de Assentamento	→ Check-List 2
Revisão com troca de óleo do motor	→ Check-List 3
Revisão S12	→ Check-List 4
Revisão com troca de óleo do motor + S12	→ Check-List 5

Computador de manutenção	<input type="checkbox"/> ativado	<input type="checkbox"/> desativado	→ Fator aplicação:
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Troca de óleo necessária - assinalar colocando uma cruz nos respectivos grupos	Especificação de óleo recomendado	Quilometragem máxima				
		Computador de manutenções	Computador de manutenções	Computador de manutenções		
		ativado	desativado	desativado	Meses	Horas de funcion.
		(km)*	(km)**	x Fator aplicação		
Motor D26	Conforme Norma MAN 3277	40.000	40.000		12	
ZF NewEcosplit e AS Tronic com/sem Retardador Integrado (Intarder)	Conforme Norma MAN 341 Typ Z5 ou Norma ZF Ecofil uid M02E	360.000	360.000		36	
EixosTraseiros (hipóides)	Conforme norma MAN 342 S1	360.000	360.000		36	

Assinalar trabalhos adicionais associados à respectiva mudança de óleo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Substituição do filtro do óleo do motor e do filtro de combustível		
Caixa de mudanças ZF AS Tronic/NEW/Ecosplit com Intarder: substituição do filtro de óleo		

Assinalar trabalhos de manutenção adicionais conforme necessidade	após máximo de Km	<input checked="" type="checkbox"/>	após máximo de anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Substituição do filtro de ar	Substituir quando acender a luz de aviso no painel			
Substituição do filtro secador de ar dos freios	–		2	
Substituição de respiro dos eixos traseiros e caixa de mudanças	500.000		3	
Substituição de líquido de arrefecimento (verificação da válvula do reservatório de compensação e, se necessário, substituição) Utilizar aditivo conforme norma MAN 324 NF	500.000		2	
Fluido da embreagem Utilizar fluido conforme norma MAN3289 (não utilizar fluido DOT)	Substituir a cada 12 meses			

Direção: Assinalar intervalos de inspeção conforme o caso	após máximo de Km	<input checked="" type="checkbox"/>	após máximo de anos	<input checked="" type="checkbox"/>
I. Inspeção Verificação no veículo	600.000		4	
Outras Inspeções Verificação no veículo	300.000		4	

Próximo revisão	<input type="checkbox"/> Revisão S12
	<input type="checkbox"/> Revisão com troca de óleo do motor
	<input type="checkbox"/> Revisão com troca de óleo do motor + S12

Executar a próxima revisão no máximo em ____ / ____ / ____

Assinaturas	
Chefe da oficina	Mecânico